

Roll comfort backing 19 dB

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

WAKOL D 3270 SpalTex  
WAKOL D 3270 SpalTex  
WAKOL D 3308 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3308 Carpet Adhesive  
WAKOL D 3310 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3310 Carpet Adhesive, low-odour  
WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff  
WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive  
WAKOL D 3312 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3312 Carpet Adhesive  
WAKOL D 3360 VersaTack  
WAKOL D 3360 VersaTack

**Eigenschaften**  
Properties

einfache Entfernbarkeit und Renovierung  
easy to remove and for renovation  
wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau  
economic, fast adhesive force  
geruchsoptimierter Teppichklebstoff  
odour-optimized carpet adhesive  
geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau  
low consumption, fast adhesive force  
hohe Scherfestigkeit  
high shear strength  
Universalklebstoff  
universal adhesive

**Auftragsweise**  
Application

TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2

**Klassifizierung\***  
Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Roll PVC backing

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff  
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff  
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3316 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig  
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff  
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack  
WAKOL D 3360 VersaTack

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff  
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

**Eigenschaften**  
Properties

wirtschaftlicher Standardklebstoff  
economic standard adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge  
adhesive for PVC-free floorings

faserarmiert, schneller Kraftaufbau  
fibre-containing, fast adhesive force

faserarmiert, lange Einlegezeit  
fibre-containing, long open time

faserarmiert, geringer Verbrauch  
fibre-containing, low consumption

faserarmiert, schneller Kraftaufbau  
fibre-containing, fast adhesive force

lange Einlegezeit  
long open time

Universalklebstoff  
universal adhesive

2-K-PU Klebstoff  
2-C-PU adhesive

**Auftragsweise**  
Application

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

**Klassifizierung\***  
Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

**Tiles comfort backing 19 dB / 26 dB**

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

WAKOL D 3110 Modulbelagfixierung  
WAKOL D 3110 Modular Flooring Fixation  
WAKOL D 3270 SpalTex  
WAKOL D 3270 SpaltTex  
WAKOL D 3308 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3308 Carpet Adhesive  
WAKOL D 3310 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3310 Carpet Adhesive, low-odour  
WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff  
WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive  
WAKOL D 3312 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3312 Carpet Adhesive  
WAKOL D 3360 VersaTack  
WAKOL D 3360 VersaTack

**Eigenschaften**  
Properties

Haftfixierung  
fixation  
einfache Entfernbarkeit und Renovierung  
easy to remove and for renovation  
wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau  
economic, fast adhesive force  
geruchsoptimierter Teppichklebstoff  
odour-optimized carpet adhesive  
geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau  
low consumption, fast adhesive force  
hohe Scherfestigkeit  
high shear strength  
Universalklebstoff  
universal adhesive

**Auftragsweise**  
Application

kurzhaarige Velourswalze  
short-haired velor roller  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2

**Klassifizierung\***  
Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Tiles PVC backing

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

WAKOL D 3110 Modulbelagfixierung  
WAKOL D 3110 Modular Flooring Fixation

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff  
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff  
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3316 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig  
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff  
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff  
WAKOL D 3330 LVT Flooring Adhesive

**Eigenschaften**  
Properties

Haftfixierung  
fixation

wirtschaftlicher Standardklebstoff  
economic standard adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge  
adhesive for PVC-free floorings

faserarmiert, schneller Kraftaufbau  
fibre-containing, fast adhesive force

faserarmiert, lange Einlegezeit  
fibre-containing, long open time

faserarmiert, geringer Verbrauch  
fibre-containing, low consumption

faserarmiert, schneller Kraftaufbau  
fibre-containing, fast adhesive force

lange Einlegezeit  
long open time

Klebstoffauftrag im Stehen  
upright adhesive application

**Auftragsweise**  
Application

kurzhaarige Velourswalze  
short-haired velor roller

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

kurzhaarige Velourswalze  
short-haired velor roller

**Klassifizierung\***  
Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack  
WAKOL D 3360 VersaTack  
WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff  
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

**Eigenschaften**  
Properties

Universalklebstoff  
universal adhesive  
2-K-PU Klebstoff  
2-C-PU adhesive

**Auftragsweise**  
Application

TKB A2  
TKB A2  
TKB A2  
TKB A2

**Klassifizierung\***  
Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Übersicht Klassifizierungen Classification overview

				
<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1 PLUS: very low in emissions</p>	<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1: very low in emissions</p>	<p>Gekennzeichnet mit dem „Blauen Engel“ für emissionsarme Verlegewerkstoffe nach RAL – UZ 113</p> <p>With the “Blue Angel” label for low emission laying materials according to RAL – UZ 113</p>	<p>Connected Systems Gewährleistung im System mit freigegebenen LOBADUR-Lacken und LOBASOL-Ölen der Loba. Siehe <a href="https://www.loba.de/produkte/connected-systems/">https://www.loba.de/produkte/connected-systems/</a></p> <p>Connected Systems guarantee in the system with approved LOBADUR varnishes and LOBASOL oils from Loba. See <a href="https://www.loba.de/en/products/connected-systems/">https://www.loba.de/en/products/connected-systems/</a></p>	<p>Schiffsausrüstungsprodukt gemäß Richtlinie 2014/90/EU Notified Body 0736 Modul B und D. Konformitätserklärung erhältlich unter <a href="http://www.wakol.de">www.wakol.de</a></p> <p>Marine equipment product acc. to directive 2014/90/EU Notified Body 0736 Module B and D. Declaration of Conformity available online at <a href="http://www.wakol.de">www.wakol.de</a></p>
				
<p>Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free dispersion laying materials</p>	<p>Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig</p> <p>Laying materials containing methoxysilane</p>	<p>Lösemittelfreie Polyurthan-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free polyurethane laying materials</p>	<p>Nicht anwendbar, da deutlich besseres Emissionsverhalten im Vergleich zu GISCODE S 0,5</p> <p>Not applicable because the emission characteristics are substantially better than GISCODE S 0.5</p>	

Ausführliche Informationen zu den Klassifizierungen unter [www.wakol.com](http://www.wakol.com)  
Detailed information on classification see [www.wakol.com](http://www.wakol.com)

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . [www.wakol.com](http://www.wakol.com)