

# WAKOL D 3110 Fixação para revestimentos modulares

## Informação técnica

### Área de aplicação

Fixação de dispersão para a colocação de

- Revestimentos têxteis modulares
- pavimentos de design em PVC de encaixe
- Pisos CV

sem retoma múltipla em contrapisos absorventes e não absorventes preparados adequadamente - áreas internas.

### Propriedades especiais



- Livre de solvente como definido pela TRGS 610
- pode ser exposto diretamente a tensões e cargas
- nenhuma impressão residual para adesivos comprimidos
- longo tempo em aberto

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Emissões de acordo com leis Francesas
- 3) Materiais de dispersão livre de solventes
- 4) Produto certificado para construção em emissões de acordo com os princípios DiBt: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Adequado para aquecimento sob o piso
- 6) Adequado para exposição em rodízios de móveis

### Dados técnicos

Matéria-prima base:	Dispersão polimérica
Tempo de aeração:	aprox. 20 minutos em contra pisos absorventes, aprox. 35 minutos em contra pisos não-absorventes
Tempo aberto:	aprox. 24 horas
Agente de limpeza:	água

Temperatura de estocagem: não abaixo de +5 °C, sensível a geada

Tempo de estocagem: 12 meses a temperatura ambiente

#### Aplicação e consumo<sup>7)</sup>

Rolo de pelo curto	80 - 120 g/m <sup>2</sup>	mosaicos têxteis modulares pavimentos de design em PVC de encaixe Pisos vinílicos almofadados
--------------------	---------------------------	---

7) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

## Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. Contra pisos devem estar devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão.

Aparelhar pavimentos irregulares com compostos auto-nivelantes correspondentes. Para a obtenção de superfícies lisas, recomendamos a utilização da técnica de rasqueta.

## Uso

Misturar bem a fixação antes da utilização. Aplicar uniformemente com o rolo de veludo na base com preparado, evitar usar o produto diretamente do recipiente e ninhos do produto de fixação.

Após o respectivo tempo de secagem, colocar o revestimento e alisar bem.

Após a colocação, role a área completa novamente com o rolo articulado. A área colocada pode ser diretamente pisada e submetida a uma carga.

## Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de +18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

Diferentes condições climáticas do ambiente levam a tempos diferentes.

No tempo frio, aqueça todos os materiais em uma sala aquecida antes de usar.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Essa informação técnica de 14.02.2024 substitui todas versões anteriores.